

تعیین ریسک مواجهه شغلی با بنزن و تولوئن در کارگران شاغل در پمپ بنزین، یک مطالعه موردی در شهر کرمان

اطهره نصری^۱، بهشته جبلی^۲، تورج نصرآبادی^۳، هادی هادیزاده^۴، الهام قازانچایی^{۵*}

چکیده

مقدمه: بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن از جمله ترکیبات آلی فرار با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشابه می‌باشند. بنزن و اتیل بنزن از سرطانزاهای شناخته شده و موثر بر سیستم گردش خون، سیستم عصبی و تناسلی و تنفسی هستند. تولوئن و گزیلن نیز بر سیستم‌های عصبی و تناسلی، آسیب می‌رسانند. مهمترین هدف انجام این مطالعه، تعیین ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات بنزن و تولوئن در کارگران پمپ بنزین‌های منتخب شهر کرمان و محاسبه میزان کمی ریسک سرطانی و مخاطره غیرسرطانی این ترکیبات بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی و تحلیلی، ابتدا به صورت تصادفی ۵۴ کارگر از ۶ پمپ بنزین (حاشیه شهر و مرکز شهر) انتخاب گردید و نمونه هوای تنفسی آنها در سه نوبت صبح، ظهر و شب که در یکی از این سه زمان در هر پمپ بنزین تخلیه سوخت از نفتکش به مخزن جایگاه صورت می‌گرفت. بر اساس استاندارد NIOSH ۳۸۰۰ توسط پمپ نمونه‌برداری ساخت شرکت SKC انگلستان با دبی ۰/۵ لیتر بر دقیقه، جمع‌آوری گردیدند. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه، به وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی با دکتور یونیزاسیون شعله‌ای تجزیه شدند.

نتایج: ریسک سرطانی کارگران در تماس با بنزن در محدوده ۰-۲×۱۱/۱-۴×۱۰-۲۲/۸ و اتیل بنزن ۰-۳×۱۰-۳۰/۱-۵×۱۰-۵۰/۲۷۵ مقدار کمی مخاطره غیر سرطانی برای تولوئن و ۰/۶۹۹-۰/۲۱۷ محاسبه گردیده است. نتیجه‌گیری: تماس کارگران شاغل در پمپ بنزین‌ها با ترکیبات بنزن، تولوئن سبب افزایش ریسک ابتلا به سرطان در آنها می‌شود.

واژه‌های کلیدی: ترکیبات بنزن، ترکیبات تولوئن، مواجهه شغلی، ریسک سرطانی، مخاطره غیر سرطانی

۴-۱- کارشناس ارشد HSE، دانشگاه پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

۲- دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت سلامت در حوادث و بلایا، پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، اصفهان، ایران

۳- عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران

۵- دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

* (نویسنده مسئول): تلفن: ۰۲۱-۲۷۱۲۲۱۸۲، پست الکترونیکی: el_gh2008@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۱۵

مقدمه

صنعتی شدن و تولید فزاینده، خطرهای گوناگونی را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب آن می‌شود تا نیروی کار در برابر عوامل زیان‌آور بسیاری قرار گیرد، عواملی که جزو جدایی ناپذیر صنعت و تولید، به شمار می‌آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می‌کنند(۱).

بررسی و پژوهش در مورد آلودگی‌ها و عوامل زیان‌آور در محیط کار در عصر صنعتی امروزه که سلامت سهم بزرگی از اجتماع را در بر می‌گیرد، شایان اهمیت است، زیرا ما در عصری زندگی می‌کنیم که سالم‌سازی جسمی و روحی انسان‌ها، اساس رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می‌رود.

متأسفانه آلودگی محیط کار، ره‌آوردی از تلاش‌های انسانی در راه فراهم نمودن زندگی بهتر در عصر تکنولوژی است. امروزه، دیگر عوامل بیماری‌زا تنها فاکتورهای بیولوژیک و میکروبی تشکیل نمی‌دهند، بلکه عوامل متعدد محیطی نیز در اشاعه بیماری‌ها، نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند(۱).

ارزیابی ریسک، یکی از ارکان اصلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (Health Safety Environment) است که در آن هدف، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره‌آمیزی است که سلامت و ایمنی کارکنان را در مشاغل مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد(۲). از سوی دیگر، کارکنان با مواد شیمیایی گوناگونی در تماس هستند که عدم رعایت اصول احتیاطی و اقدامات کنترلی در هنگام کار با آنها می‌تواند عوارض سوء بر انسان ایجاد کنند. گستره این عوارض به نوع ماده شیمیایی، ویژگی‌های آن، مسیر تماس و مدت زمان مواجهه با آنها بستگی دارد(۳).

با توجه به اینکه بنزن نسبتاً فرّار است، باید آنها را در تانکرهایی ذخیره کرد و در صورت حمل و نقل با وسایل نقلیه باید آنها را کاملاً مهر و موم نمود. فرّاریت بالای بنزن به این معناست که برخلاف سوخت دیزل که در شرایط هوایی سرد به آسانی آتش می‌گیرد، یک سیستم تهویه مناسب برای اطمینان از یکسان بودن سطح فشار در داخل و بیرون، مورد نیاز می‌باشد. بنزن، به طور خطرناک با مواد شیمیایی

معمولی و خاصی وارد واکنش می‌شود. برای مثال، بنزین بلور Drano و هیدروکسید سدیم طی یک احتراق، خود به خود با هم واکنش می‌دهند(۴).

بنزین، ترکیبی پیچیده، قابل تبخیر و اشتعال و مشتمل بر بیش از ۵۰۰ هیدروکربن اشباع و غیر اشباع با زنجیره کربنی ۳ تا ۱۱ کربن است. گوناگونی ترکیبات آن، بسته به نفت خام منشاء، کشور سازنده، فصل و فرآیند تهیه آن و همچنین تابع افزودنی‌هایی است که برای برآوردن انتظارات خاص، به آن اضافه می‌شود(۵). ترکیبات آروماتیک از جمله بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن‌ها(BTEX) خطرناک‌ترین ترکیبات بنزین هستند(۶).

بنزن و اتیل بنزن دو ماده سرطان‌زا شناخته شده هستند. همچنین مواجهه افراد با بنزن نیز، می‌تواند منجر به بیماری‌های خونی، آسیب سیستم ایمنی، اختلالات قاعدگی و تغییرات اندازه تخمدان گردد(۷). ایجاد تغییرات در سیستم اعصاب مرکزی مانند خستگی، گیجی، فقدان هماهنگی و تأخیر در زمان واکنش و سرعت ادراکی فرد از جمله عوارض ناشی از مواجهه با تولوئن است(۸).

روش بررسی

این مطالعه، یک مطالعه مقطعی-تحلیلی است. شش پمپ بنزین از میان ۳۱ پمپ بنزین شهر کرمان جهت اجرای پروژه انتخاب گردید. دو پمپ بنزین در حاشیه شهر(کیلومتر ۲ جاده تهران و کیلومتر ۱ جاده زاهدان) و چهار پمپ بنزین در نقاط مختلف مرکز شهر، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد پمپ‌ها در هر پمپ بنزین نیز از عاملین انتخاب آنها بود به گونه‌ای که پمپ بنزین‌های حاشیه شهر، هر کدام ۸ پمپ، و دو پمپ بنزین مرکز شهر ۴ پمپ و دو تای دیگر ۱۲ پمپ داشتند. کارگران بالای ۲۰ سال که بیشتر از یک سال در این حرفه مشغول کار بودند انتخاب شدند.

نمونه‌برداری و سنجش ترکیبات بنزن، تولوئن با استفاده از روش انسیتوی ملی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی آمریکا NIOSH:(National Institute for occupational Safety and Health)

شماره ۱۵۰۱ (هیدروکربن‌های آروماتیک) انجام شد.

در این روش بخارات بنزن و تولوئن موجود در هوا بر روی لوله جاذب حاوی کربن فعال (پوست نارگیل) SKC-USA شماره ۲۲۶-۰۱ و پمپ نمونه‌برداری مدل Model 222-ml/count با SKC، با دبی ۰/۵ لیتر در دقیقه به روش اکتیو جمع‌آوری شدند. سپس نمونه‌ها با رعایت شرایط لازم و زنجیره سرما (نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد) به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از تعیین غلظت ترکیبات در هوای پمپ بنزین‌های منتخب، میزان جذب مزمون روزانه برای تعیین ارزیابی ریسک سرطانی و مخاطره غیر سرطانی محاسبه گردید.

با توجه به اینکه ترکیبات بنزن از گروه سرطان‌زاهای A₁ هستند، ریسک سرطانی با استفاده از فرمول‌های ذیل محاسبه می‌گردد:

$$CDI = \frac{(CA \times EF \times ED \times ET)}{AT}$$

$$\text{Cancer risk} = CDI \times CSF$$

تولوئن از گروه سرطان‌زاهای A₄ است لذا ریسک سرطانی برای این ترکیب، محاسبه نمی‌گردد. ولی مقادیر مخاطره غیر سرطانی تولوئن در محدوده ۰/۶۹۹-۰/۰۲۱۷ قرار دارند.

مخاطره غیر سرطانی به صورت (Hazard Quotient): HQ بیان می‌گردد که مقدار آن با استفاده از فرمول ذیل محاسبه می‌گردد:

$$CDI = \frac{(CA \times EF \times ED \times ET)}{AT}$$

$$HQ = \frac{CDI}{RFC}$$

اختصارات در این فرمول‌ها:

CDI: (Chronic Daily Intake) مصرف مزمون روزانه (mg/kg/day)

CA: (Contaminant Concentration in Air) غلظت آلاینده در هوا (μg/m³)

EF: (Exposure Frequency) فراوانی تماس (۲۲۵ روز/سال)

ED: (Exposure Duration) مدت زمان تماس (۲۵ سال)

ET: (Exposure Time) مدت زمان تماس روزانه (۸ ساعت/روز)

AT: (Average Time) مدت زمان متوسط (۷۰ سال × ۳۶۵ روز/سال)

روز/سال)

CSF: (Cancer Slope Factor) فاکتور شیب سرطان

(mg/kg/day)⁻¹

نتایج

مقادیر موجود در جدول شماره ۱ نمایانگر مقادیر بالای ریسک سرطانی و مخاطره غیر سرطانی بنزن است. بیشترین مقدار ریسک سرطانی و مخاطره غیر سرطانی به ترتیب 1.11×10^{-2} و 1.34 و کمترین مقدار آنها 8.22×10^{-4} و $1.1/6$ است. جدول شماره ۱، غلظت بنزن در هر ۲۷ نمونه اندازه‌گیری شده بالاتر از حد مجاز (۰/۵ پی پی ام) است. همچنین غلظت بنزن در هنگام تخلیه بنزین از نفت‌کش به مخزن، به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. بیشترین غلظت بنزن مربوط به نمونه شماره یک در پمپ بنزین شماره شش در هنگام تخلیه بنزین از نفت‌کش به مخزن (شب) و کمترین غلظت بنزن مربوط به نمونه شماره سه در نمونه‌برداری صبح پمپ بنزین شماره سه گزارش گردیده است.

جدول ۲ نشان می‌دهد که غلظت تولوئن در هر ۲۷ نمونه اندازه‌گیری شده کمتر از حد مجاز (۲۰ پی پی ام) است. همچنین غلظت تولوئن همانند غلظت بنزن در هنگام تخلیه بنزین از نفت‌کش به مخزن به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. بیشترین غلظت تولوئن مربوط به نمونه شماره یک در پمپ بنزین شماره شش در هنگام تخلیه بنزین از نفت‌کش به مخزن (شب) و کمترین غلظت آن مربوط به نمونه شماره سه در نمونه‌برداری صبح پمپ بنزین شماره یک، ثبت گردیده است.

پس از بررسی غلظت ترکیبات بنزن و تولوئن بر حسب $\mu\text{g}/\text{m}^3$ در آورده شد که در جدول ۳ ارائه شده است. مقادیر جدول ۳ شامل میانگین شش غلظت ترکیبات بنزن و تولوئن، کران بالا و کران پایین که این ترکیبات در نمونه‌برداری‌های انجام شده در پمپ بنزین‌های مورد مطالعه به صورت پمپ بنزین‌های حاشیه شهر، دارای ۸ عدد پمپ سوخت‌گیری، پمپ بنزین‌های مرکز شهر دارای ۴ عدد پمپ سوخت‌گیری و پمپ بنزین‌های مرکز شهر، دارای ۱۲ عدد پمپ سوخت‌گیری است.

نتایج نشان داد، بیشترین مقادیر ریسک سرطانی بنزن خطر

1.34 و 1.11×10^{-2} بوده و کمترین مقدار آنها 8.22×10^{-4} و $1.1/6$ است

جدول ۱: مقادیر ریسک سرطانی و مخاطره غیرسرطانی بنزن

محل نمونه برداری	زمان نمونه برداری	بنزن			
		کران بالا		کران پایین	
		خطر	مخاطره	خطر	مخاطره
حاشیه شهر (۸ عدد پمپ)	صبح	$2/61 \times 10^{-3}$	۳۱/۲	$1/78 \times 10^{-3}$	۲۱/۳
	بعدازظهر (هنگام تخلیه)	$9/20 \times 10^{-3}$	۱۱۰	$8/33 \times 10^{-3}$	۹۹/۷
	شب	$2/94 \times 10^{-3}$	۳۵/۲	$2/73 \times 10^{-3}$	۳۲/۷
مرکز شهر (۴ عدد پمپ)	صبح	$2/17 \times 10^{-3}$	۲۶/۰	$1/41 \times 10^{-3}$	۱۶/۹
	بعدازظهر (هنگام تخلیه)	$8/42 \times 10^{-3}$	۱۰۱	$7/08 \times 10^{-3}$	۸۴/۷
	شب	$3/10 \times 10^{-3}$	۳۷/۱	$2/73 \times 10^{-3}$	۳۲/۷
مرکز شهر (۱۲ عدد پمپ)	صبح	$2/89 \times 10^{-3}$	۳۴/۵	$2/04 \times 10^{-3}$	۲۴/۴
	بعدازظهر	$3/21 \times 10^{-3}$	۳۸/۵	$2/32 \times 10^{-3}$	۲۷/۸
	شب (هنگام تخلیه)	$1/11 \times 10^{-3}$	۱۳۴	$9/82 \times 10^{-3}$	۱۱۸

جدول ۲: مقادیر ریسک سرطانی و مخاطره غیرسرطانی تولوئن

محل نمونه برداری	زمان نمونه برداری	تولوئن			
		کران بالا		کران پایین	
		خطر	مخاطره	خطر	مخاطره
حاشیه شهر (۸ عدد پمپ)	صبح	—	۰/۱۵۶	—	۰/۰۹۱
	بعدازظهر (هنگام تخلیه)	—	۰/۶	—	۰/۵۱۱
	شب	—	۰/۱۷۴	—	۰/۱۱۳
مرکز شهر (۴ عدد پمپ)	صبح	—	۰/۱۱۳	—	۰/۰۶۱۲
	بعدازظهر (هنگام تخلیه)	—	۰/۵۴۸	—	۰/۴۲۲
	شب	—	۰/۱۷۴	—	۰/۱۳۵
مرکز شهر (۱۲ عدد پمپ)	صبح	—	۰/۱۷۲	—	۰/۱۰۳
	بعدازظهر	—	۰/۲۱۸	—	۰/۱۲۶
	شب (هنگام تخلیه)	—	۰/۶۹۹	—	۰/۵۶۰

جدول ۳: غلظت بنزن و تولوئن بر حسب $\mu\text{g}/\text{m}^3$ در پمپ بنزین‌های منتخب

محل نمونه برداری	زمان نمونه برداری	بنزن			تولوئن		
		کران بالا	میانگین	کران پایین	کران بالا	میانگین	کران پایین
	صبح	۴۵۶۱/۷	۳۱۱۰/۲۵	۱۶۹۰/۷	۳۷۹۲/۶۲	۲۲۲۰/۵۳	۹۰۴/۸
حاشیه شهر (۸ عدد پمپ)	بعدازظهر (هنگام تخلیه)	۱۶۰۷۷/۶	۱۴۵۵۵/۹۷	۱۳۲۳۸/۵	۱۴۵۸۹/۹	۱۲۴۴۱	۱۰۰۶۵/۹
	شب	۵۱۳۵/۹	۳۵۴۰/۹	۲۲۶۴/۹	۴۲۲۲/۴	۲۷۴۰/۷۹	۱۴۳۲/۶
	صبح	۳۷۹۶/۱	۲۴۶۵/۸۷	۱۴۳۵/۵	۲۷۵۲/۱	۱۴۸۹/۱۵	۵۲۷/۸
مرکز شهر (۴ عدد پمپ)	بعدازظهر (هنگام تخلیه)	۱۴۷۰۵/۹	۱۲۳۶۷/۶۳	۹۸۵۷/۱	۱۳۳۴۵/۸	۱۰۲۶۱/۹۴	۸۱۴۳/۲
	شب	۵۴۲۳	۳۴۵۱/۵۸	۲۰۴۱/۶	۴۲۲۲/۴	۲۳۹۳/۹۵	۱۲۸۱/۸
	صبح	۵۰۴۰/۲	۳۵۵۶/۸۵	۲۱۶۹/۲	۴۱۸۴/۷	۲۳۰۷/۰۵	۱۱۶۸/۷
مرکز شهر (۱۲ عدد پمپ)	بعدازظهر	۵۶۱۴/۴	۴۰۵۷/۶۸	۲۴۸۸/۲	۵۳۱۵/۷	۳۰۶۱/۲۴	۱۲۰۶/۴
	شب (هنگام تخلیه)	۱۹۵۸۶/۶	۱۷۱۵۹/۰۱	۱۴۷۶۹/۷	۱۷۰۰۲/۷	۱۳۶۳۶/۰۹	۱۰۲۵۴/۴

جدول ۴: نتایج آنالیز مخاطرات غیرسرطانی ترکیبات BTEX

ام ماده	موارد اثرات مخاطره آمیز شدید (HQ>1)	موارد سطح ریسک قابل قبول (HQ≤1)
بنزن	۲۷	۰
تولوئن	۰	۲۷

بحث

برای آنالیز ریسک سرطانی، ریسک سرطانی بزرگ‌تر از 10^{-6} به عنوان آثار سرطانی مخاطره‌آمیز و ریسک سرطانی مساوی و یا کمتر از 10^{-6} به عنوان سطح ریسک قابل قبول مورد توجه، قرار می‌گیرند. پس از بررسی جداول ۱ و ۳ مشخص گردید که ریسک سرطانی ماده بنزن در پمپ بنزین‌های شهر کرمان به دلیل اینکه بزرگ‌تر از 10^{-6} هستند در محدوده آثار سرطانی مخاطره‌آمیز قرار دارند. برای آنالیز مخاطره غیرسرطانی، در صورتی که مقدار کمی مخاطره غیرسرطانی (HQ) بزرگ‌تر از یک باشد، اثرات مخاطره‌آمیز شدید و اگر مساوی و یا کوچک‌تر از یک باشد، سطح ریسک قابل قبول تلقی می‌گردد. پس از بررسی مقادیر HQ، نتایج آنالیز مخاطرات غیرسرطانی هر ماده به شرح ذیل، مشخص گردید. متأسفانه تاکنون آمار دقیقی از سرطان‌های شغلی در پمپ بنزین‌های ایران، منتشر نشده است ولی پیشگیری، شناسایی و

درمان به موقع سرطان و بیماری‌های مرتبط ناشی از تماس با ترکیبات BTEX مستلزم به کارگیری تمهیداتی است. حذف خطر، با استفاده از کنترل‌های مهندسی شامل بازیافت بخار بنزین می‌شود که می‌توان با ایجاد شیار بر قسمت اتصال لوله نازل به بدنه نازل و قرار دادن دستگاه مکش در بدنه نازل، امکان مکش بخار بنزین در هنگام سوخت‌گیری خودرو را فراهم نمود. با به کارگیری این روش از انتشار بخار موجود در هنگام سوخت‌گیری و بخار موجود در باک‌های خودرو به هوا جلوگیری به عمل می‌آید. این عمل علاوه بر اینکه باعث افزایش سطح سلامتی کارکنان می‌شود، سبب کاهش پیامدهای زیست محیطی نیز می‌گردد (۹). در نتیجه پیشنهاد می‌شود، موارد زیر رعایت شود: ایجاد درپوش لاستیکی بر روی نازل‌ها خطر حذف با استفاده از کنترل‌های مهندسی است به نحوی که در هنگام سوخت‌گیری کاملاً بر روی باک خودرو قرار گیرد و امکان خروج و انتشار بخارات

بنزین از باک وجود نداشته باشد. -تمهیدات لازم جهت کنترل در هنگام تعمیرات تلمبه، لوله‌ها و مخازن در محوطه جایگاه جهت جلوگیری از ریخت و پاش بنزین صورت گیرد و سیستم نشت‌یاب برای کنترل نشتی در مسیر لوله‌ها و مخازن نصب گردد.

به منظور کاهش ساعت مواجهه شاغلین پمپ بنزین‌ها، تعدادی کارگر برای یک نوبت جدید به کارکنان هر پمپ بنزین اضافه گردد تا ساعت کاری آنها از ۸ ساعت به ۴ ساعت در طول روز، کاهش یابد.

References

- 1- Ashley I, Stephen R, Michael G, David B. *Assessing the Component Associations of the Healthy Worker Survivor Bias: Occupational Asbestos Exposure and Lung Cancer Mortality*. Annals of Epidemiology 2013; 23(6): 334-341.
- 2- Pantry S. *Occupational Health*. 1th ed. London: Chapman & Hall 1995: 157.
- 3- Wexler P. *Encyclopedia of toxicology*. Three-Volume Set: Chemicals and Concepts, Waltham, Massachusetts. Academic in Press 1998.
- 4- Kitwattanavong M, Prueksasit T, Morknoy D, Tunsaringkarn T, Siritwong W. *Inhalation exposure to carbonyl compounds and BTEX and health risk assessment of gas station workers in the inner city of Bangkok*. Human Ecologi Risk Assessment: An International J 2013; 19(6): 1424-1439.
- 5- Caprino L, Togna G I. *Potential Health Effects of Gasoline and Its Constituents: A Review of Current Literature (1990-1997) on Toxicological Data*. Environ Health Perspect 1998; 106(3): 115-125.
- 6- Adami G, Larese F, Venier M, Barbieri P, Lo Coco F, Reisenhofer E. *Penetration of benzene, toluene and xylenes contained in gasolines through human abdominal skin in vitro*. Toxicology in Vitro 2006; 20(8): 1321-1330.
- 7- Lynge E, Andersen A, Nilsson R, Barlow L, Pukkala E, Nordlinder R, et al. *Risk of cancer and exposure to gasoline vapors*. Am J of Epidem 1996; 145(5): 449-458.
- 8- Cao L, Jiang H, Yang J, Fan L, Li F, Huang Q. *Simultaneous Determination of Benzene and Toluene in Pesticide Emulsifiable Concentrate by Headspace GC-MS*. J Analyt Methods Chem 2013; 5.
- 9- Jiang H, Kong L, Li F, Huang Q. *Determination of Methanol in Pesticide Emulsifiable Concentrate by Headspace Gas Chromatography*. Chinese J Pestic Sci 2010; 14(1): 56-60.

Determining the Risk of Occupational Exposure to Benzene and Toluene among Gasoline Station Workers, a Case Study in Kerman

Nasri A(MSc)¹, jebelli B(PhD)², Nasrabadi T(PhD)³, hadizadeh H(MSc)⁴, Ghazanchaei E(PhD)^{*5}

1,4 university of Tehran, Aras International campus, Tehran, Iran

2 Research Institute of Shakhes Pajouh, Isfahan, Iran

3 Faculty of environment, university of Tehran, Tehran, Iran

5 Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Received: 02/08/2014 ***Accepted:*** 06/03/2015

Abstract

Introduction: Benzene, Toluene, Ethyl Benzene and Xylene are volatile organic compounds (VOCs) with similar physical and chemical characteristics. Benzene and ethyl benzene are known carcinogen as well as they affect the circulatory, nervous, and reproductive and respiratory systems. Toluene and xylene also damage the nervous and reproductive systems. The most important objective of this study was to determine the risk of occupational exposure to benzene and toluene compounds among gas stations workers, selected randomly in Kerman and also calculate the quantitative rate of cancer and non-cancer risk of these compounds.

Methods: In this empirical and analysis study, 54 workers in six gas stations (of the suburbs and downtown) were selected randomly. The quality of the air that the workers breathed were collected at three times; in the morning at, noon and night at which at one of three times, in each gas stations, the fuel was discharged from the tanker to the station tank. Air samples were gathered based on standard of NIOSH 3800 by sampling pump manufactured by SKC Co. England with a flow rate of 0.5 liters per minute. These samples transported to the laboratory and analyzed by gas chromatograph with Flame Ionization Detector (FID).

Results: The cancer risk for workers exposed to benzene was calculated in the range of 1.11×10^{-2} – 8.22×10^{-4} and 1.30×10^{-3} - 2.75×10^{-5} and a quantitative non-cancer risk values for Toluene were also calculated in the range of 0.699- 0.217.

Conclusion: occupational exposure of workers at gas station to Benzene, Toluene compounds might increase the risk of cancer in them.

Key words: BTEX compounds; Occupational exposure; Cancer risk; Non-cancer risk

This paper should be cited as:

Nasri A, jebelli B, Nasrabadi T, hadizadeh H, Ghazanchaei E. ***Determining the Risk of Occupational Exposure to Benzene and Toluene among Gasoline Station Workers, a Case Study in Kerman.*** Occupational Medicine Quarterly Journal 2015; 7(2): 57-63.

****Corresponding author: Tel:, Email: el_gh2008@yahoo.com***